По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nbp@nt-rt.ru | http://nha-spb.nt-rt.ru

ПЛЧТ-М ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮМИНОМЕТРИЧЕСКОГО ЧИСЛА РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат ПЛЧТ-М служит для инструментального обеспечения анализов по ГОСТ 17750 «Топливо для реактивных двигателей. Метод определения люминометрического числа на аппарате типа ПЛЧТ». Аппарат ПЛЧТ-М соответствует методике проведения испытаний, регламентированной стандартом ASTM D1740 и применяется в лабораториях нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и других предприятий, связанных с производством, хранением и использованием реактивных топлив.

При определении люминометрического числа реактивных топлив на аппарате ПЛЧТ-М испытуемое топливо и эталонные вещества (тетралин и изооктан) сжигают в строго регламентированных условиях, измеряют и сравнивают температуру над пламенем сгорающего топлива с температурами над пламенем эталонных веществ. На основании полученных данных рассчитывают люминометрическое число. Чем ниже люминометрическое число, тем большее количество тепла остаётся в двигателе при сгорании реактивного топлива и тем скорее он может выйти из строя.

Аппарат комплектуется специальными разрезными горелками, существенно упрощающими их заправку при проведении испытания.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220 В, 50 Гц;
- Вид испытуемого продукта: реактивные топлива;
- Измеряемый параметр: температура, °С;
- Диапазон измерения: 200-600°С;
- Способ предоставления результатов: цифровое табло;
- Длительность испытания: первого 30 минут, последующих по 10 минут;
- Гарантия 18 месяцев.

Аппарат ПЛЧТ-М не подлежит государственной поверке, методика аттестации прилагается.