

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nbp@nt-rt.ru | <http://nha-spb.nt-rt.ru>

ТЛ-1 АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОКСУЕМОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (МЕТОД КОНРАДСОНА)

ОСОБЕННОСТИ

Состав аппарата:

Тигель низкий ГОСТ 9147 - 6 штук;

Муфель - 1 штука;

Горелка - 1 штука;

Треножник - 1 штука;

Крышка - 1 штука;

Тигель наружный - 1 штука;

Колпак - 1 штука;

Тигель внутренний - 1 штука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат ТЛ-1 применяется для контроля качества нефтепродуктов по величине коксуемости в соответствии с ГОСТ 19932 и ASTM D 189 (метод Конрадсона). Аппарат ТЛ-1 используется в лабораториях нефтебаз и терминалов, нефтеперерабатывающих заводов, химических комбинатов, транспортных и других промышленных предприятий.

Значение коксуемости характеризует свойство масел, топлив и других нефтепродуктов образовывать нагар в виде твердого остатка на деталях двигателя в процессе эксплуатации. Определение коксуемости нефтепродуктов на аппарате ТЛ-1 осуществляется путем выпаривания испытуемого продукта, его длительного прокалывания и последующего определения массы образовавшегося остатка (кокса).

Аппарат ТЛ-1 собирается простым сочленением его составных частей. Фарфоровый тигель заполняется испытуемым нефтепродуктом и устанавливается в аппарат. Источником тепла служит бытовой газ или газ из баллонов. Газ подается в горелку по гибкому шлангу через редуктор под давлением от 1,2 до 3,0 кПа.

Технические характеристики

- Продолжительность одного анализа: не более 3-х часов;
- Габаритные размеры: 422*диаметр 175мм;
- Масса: 2,7 кг;
- Гарантия 18 месяцев.

